

SPERRGRUND

Der Sperrgrund ist ein geruchs- und spannungsarmer Isolieranstrich auf Basis eines Acrylharzes.

Besonders bei Arbeiten in Gaststätten, Kantinen und Büroräumen tritt oft das Problem der nikotinverseuchten Untergründe auf. Für eine schnelle, sichere Renovierung steht der Sperrgrund.

Durch die spezielle Produktausrichtung bietet der Sperrgrund außerdem isolierende Eigenschaften bei Ruß- und ausgetrockneten Wasserflecken.

Produktbeschreibung:

Anwendung: Innenbereich zum Isolieren von Ruß-, Nikotin- und ausgetrockneten Wasserflecken auf Putz, Asbestzementplatten, Ziegelmauerwerk, Holz-, Span-, Sperrholz- und Hartfaserplatten.

Eigenschaften: Leichte, angenehme Verarbeitung. In Räumen für Genuss- und Lebensmittellagerung nur Verarbeiten bei guter Be- und Entlüftung. *Ware nur einräumen, wenn Räume geruchsfrei sind.*

Lieferviskosität:

hochtixotrop

Dichte:

ca. 1,10

Glanzgrad:

seidenmatt

Farbton:

transparent, weiß

Packungen:

5 kg oder 20 kg

Verarbeitung:

Mit Pinsel, Rolle und im Spritzverfahren. Ist streichfertig eingestellt.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

1. Anstrich: Sperrgrund unverdünnt

2. Anstrich: *dekor* Innendispersion

Untergrund:

muss sauber, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht verarbeitet sein.

Geeignet für:

Putze, Gips, Gipskarton, Beton, Holz, Span-, Sperrholz und Hartfaserplatten.

Den SPERRGRUND nur unverdünnt verarbeiten!

Bei unbekanntem und nicht genannten Werkstoffen empfehlen wir Probeanstrich oder Werksanfrage.

Trocknung: Staubtrocken nach ca. 2 - 3 Stunden überstreichbar nach ca. 3 - 5 Stunden.

Verbrauch: 150 - 200 g/m² je Anstrich genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstofftemperatur nicht unter 5 °C, für Frischluft und Umluft sorgen.